

广东省工商行政管理局文件

粤工商消字〔2017〕487号

广东省工商行政管理局关于发布 商品质量安全标准目录的公告

为切实履行工商行政管理部门对经营者提供的缺陷商品的发现及认定职能，规范流通领域缺陷商品的认定工作，加强对商品的安全监管，我局根据《消费者权益保护法》《产品质量法》《流通领域商品质量抽查检验办法》《查处侵害消费者权益行为处罚办法》《广东省工商行政管理局关于流通领域缺陷商品认定及处置的工作规范》（粤工商消字〔2016〕143号）的有关规定，通过向社会公开招募的方式组建了缺陷商品认定专家组，并委托第三方机构组织专家组对空调器等65种商品的强制性国家标准、行业标准进行了集中评估，对2017年3月认定并公布的第一批28种商品的国家标准、行业标准的606项质量安全项目进行了修订，共修订及新认定了912项质量项目属于保障人体健康和人身、财

产安全的标准项目，现予以公布。

附件：广东省工商行政管理局组织认定的商品质量安全标准
目录



附件

广东省工商行政管理局组织认定的商品质量安全标准目录

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
热泵、空调器和除湿机	GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012	8	对触及带电部件的防护	全部属于	
		10	输入功率和电流	全部属于	
		11	发热	全部属于	
		13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	全部属于	
		15	耐潮湿	全部属于	
		16	泄漏电流和电气强度	全部属于	
		17	变压器和相关电路的过载保护	全部属于	
		19	非正常工作	全部属于	
		20	稳定性和机械危险	全部属于	
		21	机械强度	全部属于	
		22	结构	全部属于	
		23	内部布线	全部属于	
		24	元件	全部属于	
		25	电源连接和外部连接	全部属于	
		26	外部导线用接线端子	全部属于	
		27	接地措施	全部属于	
		28	螺钉和连接	全部属于	
		29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	全部属于	
		30	耐热和耐燃	全部属于	
		31	防锈	全部属于	
洗衣机	GB 4706.1-2005 GB 4706.20-2004 GB 4706.24-2008	8	对触及带电部件的防护	全部属于	
		10	输入功率和电流	全部属于	
		11	发热	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
	GB 4706.26-2008	13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	全部属于	
		15	耐潮湿	全部属于	
		16	泄漏电流和电气强度	全部属于	
		17	变压器和相关电路的过载保护	全部属于	
		18	耐久性	全部属于	
		19	非正常工作	全部属于	
		20	稳定性和机械危险	全部属于	
		21	机械强度	全部属于	
		22	结构	全部属于	
		23	内部布线	全部属于	
		24	元件	全部属于	
		25	电源连接和外部连接	全部属于	
		26	外部导线用接线端子	全部属于	
		27	接地措施	全部属于	
		28	螺钉和连接	全部属于	
		29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	全部属于	
		30	耐热和耐燃	全部属于	
		31	防锈	全部属于	
按摩器	GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008	8	对触及带电部件的防护	全部属于	
		10	输入功率和电流	全部属于	
		11	发热	全部属于	
		13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	全部属于	
		15	耐潮湿	全部属于	
		16	泄漏电流和电气强度	全部属于	
		17	变压器和相关电路的过载保护	全部属于	
		19	非正常工作	全部属于	
		20	稳定性和机械危险	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		21	机械强度	全部属于	
		22	结构	除 22.46 外均属于	
		23	内部布线	全部属于	
		24	元件	全部属于	
		25	电源连接和外部软线	全部属于	
		26	外部导线用接线端子	全部属于	
		27	接地措施	全部属于	
		28	螺钉和连接	全部属于	
		29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	全部属于	
		30	耐热和耐燃	全部属于	
		32	辐射、毒性和类似危险	全部属于	
厨房机械	GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008	8	对触及带电部件的防护	全部属于	
		10	输入功率和电流	全部属于	
		11	发热	全部属于	
		13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	全部属于	
		15	耐潮湿	全部属于	
		16	泄漏电流和电气强度	全部属于	
		17	变压器和相关电路的过载保护	全部属于	
		19	非正常工作	全部属于	
		20	稳定性和机械危险	全部属于	
		21	机械强度	全部属于	
		22	结构	除 22.46 外均属于	
		23	内部布线	全部属于	
		24	元件	全部属于	
		25	电源连接和外部软线	全部属于	
		26	外部导线用接线端子	全部属于	
		27	接地措施	全部属于	
		28	螺钉和连接	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	全部属于	
		30	耐热和耐燃	全部属于	
		32	辐射、毒性和类似危险	全部属于	
电磁灶	GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 GB4706.29-2008	8	对触及带电部件的防护	全部属于	
		10	输入功率和电流	全部属于	
		11	发热	全部属于	
		13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	全部属于	
		15	耐潮湿	全部属于	
		16	泄漏电流和电气强度	全部属于	
		17	变压器和相关电路的过载保护	全部属于	
		19	非正常工作	全部属于	
		20	稳定性和机械危险	全部属于	
		21	机械强度	全部属于	
		22	结构	除 22.46 外均属于	
		23	内部布线	全部属于	
		24	元件	全部属于	
		25	电源连接和外部软线	全部属于	
		26	外部导线用接线端子	全部属于	
		27	接地措施	全部属于	
		28	螺钉和连接	全部属于	
		29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	全部属于	
		30	耐热和耐燃	全部属于	
		32	辐射、毒性和类似危险	全部属于	
电风扇	GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008	8	对触及带电部件的防护	全部属于	
		10	输入功率和电流	全部属于	
		11	发热	全部属于	
		13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		15	耐潮湿	全部属于	
		16	泄漏电流和电气强度	全部属于	
		17	变压器和相关电路的过载保护	全部属于	
		19	非正常工作	全部属于	
		20	稳定性和机械危险	全部属于	
		21	机械强度	全部属于	
		22	结构	除 22.46 外均属于	
		23	内部布线	全部属于	
		24	元件	全部属于	
		25	电源连接和外部软线	全部属于	
		26	外部导线用接线端子	全部属于	
		27	接地措施	全部属于	
		28	螺钉和连接	全部属于	
		29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	全部属于	
		30	耐热和耐燃	全部属于	
		32	辐射、毒性和类似危险	全部属于	
电热水器	GB 4706.1-1998 GB 4706.1-2005 GB 4706.12-2006 GB 4706.11-2008	8	对触及带电部件的防护	全部属于	
		10	输入功率和电流	全部属于	
		11	发热	全部属于	
		13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	全部属于	
		15	耐潮湿	全部属于	
		16	泄漏电流和电气强度	全部属于	
		17	变压器和相关电路的过载保护	全部属于	
		19	非正常工作	全部属于	
		20	稳定性和机械危险	全部属于	
		21	机械强度	全部属于	
		22	结构	除 22.46 外均属于	
		23	内部布线	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		24	元件	全部属于	
		25	电源连接和外部软线	全部属于	
		26	外部导线用接线端子	全部属于	
		27	接地措施	全部属于	
		28	螺钉和连接	全部属于	
		29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	全部属于	
		30	耐热和耐燃	全部属于	
		32	辐射、毒性和类似危险	全部属于	
		GB 4706.12 附录 AA	在接地系统异常时提供应急防护措施的I类热水器的附加要求	AA.8、AA.10、AA.11、AA.13、AA.15、AA.16、AA.17、AA.19、AA.20、AA.21、AA.22、AA.23、AA.24、AA.25、AA.26、AA.27、AA.28、AA.29、AA.30、AA.32	
豆浆机	GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008	8	对触及带电部件的防护	全部属于	
		10	输入功率和电流	全部属于	
		11	发热	全部属于	
		13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	全部属于	
		15	耐潮湿	全部属于	
		16	泄漏电流和电气强度	全部属于	
		17	变压器和相关电路的过载保护	全部属于	
		19	非正常工作	全部属于	
		20	稳定性和机械危险	全部属于	
		21	机械强度	全部属于	
		22	结构	除 22.46 外均属于	
		23	内部布线	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		24	元件	全部属于	
		25	电源连接和外部软线	全部属于	
		26	外部导线用接线端子	全部属于	
		27	接地措施	全部属于	
		28	螺钉和连接	全部属于	
		29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	全部属于	
		30	耐热和耐燃	全部属于	
		32	辐射、毒性和类似危险	全部属于	
烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008	8	对触及带电部件的防护	全部属于	
		10	输入功率和电流	全部属于	
		11	发热	全部属于	
		13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	全部属于	
		15	耐潮湿	全部属于	
		16	泄漏电流和电气强度	全部属于	
		17	变压器和相关电路的过载保护	全部属于	
		19	非正常工作	全部属于	
		20	稳定性和机械危险	全部属于	
		21	机械强度	全部属于	
		22	结构	除 22.46 外均属于	
		23	内部布线	全部属于	
		24	元件	全部属于	
		25	电源连接和外部软线	全部属于	
		26	外部导线用接线端子	全部属于	
		27	接地措施	全部属于	
		28	螺钉和连接	全部属于	
		29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	全部属于	
		30	耐热和耐燃	全部属于	
		32	辐射、毒性和类似危险	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
空气净化器（空气清新机）	GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008	8	对触及带电部件的防护	全部属于	
		10	输入功率和电流	全部属于	
		11	发热	全部属于	
		13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	全部属于	
		15	耐潮湿	全部属于	
		16	泄漏电流和电气强度	全部属于	
		17	变压器和相关电路的过载保护	全部属于	
		19	非正常工作	全部属于	
		20	稳定性和机械危险	全部属于	
		21	机械强度	全部属于	
		22	结构	除 22.46 外均属于	
		23	内部布线	全部属于	
		24	元件	全部属于	
		25	电源连接和外部软线	全部属于	
		26	外部导线用接线端子	全部属于	
		27	接地措施	全部属于	
		28	螺钉和连接	全部属于	
		29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	全部属于	
		30	耐热和耐燃	全部属于	
		32	辐射、毒性和类似危险	全部属于	
皮肤及毛发护理器具	GB 4706.1-2005 GB4706.15-2008	8	对触及带电部件的防护	全部属于	
		10	输入功率和电流	全部属于	
		11	发热	全部属于	
		13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	全部属于	
		15	耐潮湿	全部属于	
		16	泄漏电流和电气强度	全部属于	
		17	变压器和相关电路的过载保护	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		19	非正常工作	全部属于	
		20	稳定性和机械危险	全部属于	
		21	机械强度	全部属于	
		22	结构	除 22.46 外均属于	
		23	内部布线	全部属于	
		24	元件	全部属于	
		25	电源连接和外部软线	全部属于	
		26	外部导线用接线端子	全部属于	
		27	接地措施	全部属于	
		28	螺钉和连接	全部属于	
		29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	全部属于	
		30	耐热和耐燃	全部属于	
		32	辐射、毒性和类似危险	全部属于	
食具消毒柜	GB 4706.1-2005 GB 17988-2008	8	对触及带电部件的防护	全部属于	
		10	输入功率和电流	全部属于	
		11	发热	全部属于	
		13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	全部属于	
		15	耐潮湿	全部属于	
		16	泄漏电流和电气强度	全部属于	
		17	变压器和相关电路的过载保护	全部属于	
		19	非正常工作	全部属于	
		20	稳定性和机械危险	全部属于	
		21	机械强度	全部属于	
		22	结构	除 22.46 外均属于	
		23	内部布线	全部属于	
		24	元件	全部属于	
		25	电源连接和外部软线	全部属于	
		26	外部导线用接线端子	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		27	接地措施	全部属于	
		28	螺钉和连接	全部属于	
		29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	全部属于	
		30	耐热和耐燃	全部属于	
		32	辐射、毒性和类似危险	全部属于	
室内加热器	GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007	8	对触及带电部件的防护	全部属于	
		10	输入功率和电流	全部属于	
		11	发热	全部属于	
		13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	全部属于	
		15	耐潮湿	全部属于	
		16	泄漏电流和电气强度	全部属于	
		17	变压器和相关电路的过载保护	全部属于	
		19	非正常工作	全部属于	
		20	稳定性和机械危险	全部属于	
		21	机械强度	全部属于	
		22	结构	除 22.46 外均属于	
		23	内部布线	全部属于	
		24	元件	全部属于	
		25	电源连接和外部软线	全部属于	
		26	外部导线用接线端子	全部属于	
		27	接地措施	全部属于	
		28	螺钉和连接	全部属于	
		29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	全部属于	
		30	耐热和耐燃	全部属于	
		32	辐射、毒性和类似危险	全部属于	
微波炉	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008	8	对触及带电部件的防护	全部属于	
		10	输入功率和电流	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		11	发热	全部属于	
		13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	全部属于	
		15	耐潮湿	全部属于	
		16	泄漏电流和电气强度	全部属于	
		17	变压器和相关电路的过载保护	全部属于	
		19	非正常工作	全部属于	
		20	稳定性和机械危险	全部属于	
		21	机械强度	全部属于	
		22	结构	除 22.46 外均属于	
		23	内部布线	全部属于	
		24	元件	全部属于	
		25	电源连接和外部软线	全部属于	
		26	外部导线用接线端子	全部属于	
		27	接地措施	全部属于	
		28	螺钉和连接	全部属于	
		29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	全部属于	
		30	耐热和耐燃	全部属于	
		32	辐射、毒性和类似危险	全部属于	
吸尘器	GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2004 GB 4706.7-2014	8	对触及带电部件的防护	全部属于	
		10	输入功率和电流	全部属于	
		11	发热	全部属于	
		13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	全部属于	
		15	耐潮湿	全部属于	
		16	泄漏电流和电气强度	全部属于	
		17	变压器和相关电路的过载保护	全部属于	
		19	非正常工作	全部属于	
		20	稳定性和机械危险	全部属于	
		21	机械强度	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		22	结构	除 22.46 外均属于	
		23	内部布线	全部属于	
		24	元件	全部属于	
		25	电源连接和外部软线	全部属于	
		26	外部导线用接线端子	全部属于	
		27	接地措施	全部属于	
		28	螺钉和连接	全部属于	
		29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	全部属于	
		30	耐热和耐燃	全部属于	
		32	辐射、毒性和类似危险	全部属于	
吸油烟机	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	8	对触及带电部件的防护	全部属于	
		10	输入功率和电流	全部属于	
		11	发热	全部属于	
		13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	全部属于	
		15	耐潮湿	全部属于	
		16	泄漏电流和电气强度	全部属于	
		17	变压器和相关电路的过载保护	全部属于	
		19	非正常工作	全部属于	
		20	稳定性和机械危险	全部属于	
		21	机械强度	全部属于	
		22	结构	除 22.46 外均属于	
		23	内部布线	全部属于	
		24	元件	全部属于	
		25	电源连接和外部软线	全部属于	
		26	外部导线用接线端子	全部属于	
		27	接地措施	全部属于	
		28	螺钉和连接	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	全部属于	
		30	耐热和耐燃	全部属于	
		32	辐射、毒性和类似危险	全部属于	
液体加热器（电饭锅、电热水壶、咖啡壶、泡茶壶、蒸煮锅、电火锅、电药壶、电热开水瓶、煮水器、泡茶壶、营养锅、电热杯等）	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008	8	对触及带电部件的防护	全部属于	
		10	输入功率和电流	全部属于	
		11	发热	全部属于	
		13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	全部属于	
		15	耐潮湿	全部属于	
		16	泄漏电流和电气强度	全部属于	
		17	变压器和相关电路的过载保护	全部属于	
		19	非正常工作	全部属于	
		20	稳定性和机械危险	全部属于	
		21	机械强度	全部属于	
		22	结构	除 22.46 条外均属于	
		23	内部布线	全部属于	
		24	元件	全部属于	
		25	电源连接和外部软线	全部属于	
		26	外部导线用接线端子	全部属于	
		27	接地措施	全部属于	
		28	螺钉和连接	全部属于	
		29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	全部属于	
		30	耐热和耐燃	全部属于	
		32	辐射、毒性和类似危险	全部属于	
信息技术设备	GB 4943.1-2011	1.6	电源接口	全部属于	
		2.1	电击和能量危险的防护	全部属于	
		2.3	TNV 电路	全部属于	
		2.6	接地和连接保护措施	全部属于	
		2.7	一次电路过流保护和接地故障保护	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		2.8	安全联锁装置	全部属于	
		2.9	电气绝缘	全部属于	
		2.10	电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离	全部属于	
		3.1	基本要求	全部属于	
		3.2	与电网电源的连接	全部属于	
		3.3	连接外部导线的接线端子	全部属于	
		3.4	与电网电源的断开	全部属于	
		4.1	稳定性	全部属于	
		4.2	机械强度	全部属于	
		4.3	结构设计	全部属于	
		4.4	危险的运动部件的防护	全部属于	
		4.5	发热要求	全部属于	
		4.6	外壳的开孔	全部属于	
		4.7	防火	全部属于	
		5.1	接触电流和保护导体电流	全部属于	
		5.2	抗电强度	全部属于	
		5.3	异常工作和故障条件	全部属于	
		6.1	对通信网络的维修人员和连接到通信网络的其他设备的使用人员遭受设备危险的防护	全部属于	
		6.2	对设备使用人员遭受来自通信网络上过电压的防护	全部属于	
		6.3	通信配线系统的过热保护	全部属于	
		7.1	基本要求	全部属于	
		7.2	对电缆分配系统的维修人员和连接到该系统的其他设备的使用人员遭受设备内危险电压的防护	全部属于	
		7.3	对设备使用人员遭受来自电缆分配系统上的过电压的防护	全部属于	
		7.4	一次电路和电缆分配系统之间的绝缘	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
音视频设备	GB 8898-2011	6	辐射危险	全部属于	
		7	正常工作条件下的发热	全部属于	
		8	防电击保护的结构要求	全部属于	
		9	正常工作条件下电击危险	全部属于	
		10	绝缘要求	全部属于	
		11	故障条件	全部属于	
		12	机械强度	全部属于	
		13	电气间隙和爬电距离	全部属于	
		14	元器件	全部属于	
		15	端子	全部属于	
		16	外接软线	全部属于	
		17	电气连接和机械固定	全部属于	
		19	稳定性和机械危险	全部属于	
		20	防火	全部属于	
节能灯（自镇流 荧光灯）	GB 16844-2008	5	互换性	全部属于	
		6	防触电保护	全部属于	
		7	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度	全部属于	
		8	机械强度	全部属于	
		9	灯头温升	全部属于	
		10	耐热性	全部属于	
		11	防火与防燃	全部属于	
节能灯（自镇流 LED 灯）	GB24906-2010	6	互换性	全部属于	
		7	意外接触带电部件的防护	全部属于	
		8	潮湿处理后的绝缘电阻和电气强度	全部属于	
		9	机械强度	全部属于	
		10	灯头温升	全部属于	
		11	耐热性	全部属于	
		12	防火与防燃	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		13	故障状态	全部属于	
儿童及婴幼儿服装	GB 31701-2015	4.1.1	甲 醛	全部属于	
		4.1.1	可分解致癌芳香胺染料	全部属于	
		4.1.1	耐唾液	全部属于	
		4.2	重金属	全部属于	
		4.2	邻苯二甲酸酯	全部属于	
		4.2	燃烧性能	全部属于	
		4.4	附件的要求	全部属于	
		4.5	其他要求	全部属于	具体内容:锐利物、 耐久性标签位置
针织内衣、其他 服装	GB 18401-2010	5.1	甲 醛	全部属于	
		5.1	可分解致癌芳香胺染料	全部属于	
		5.1	耐唾液色牢度	全部属于	婴幼儿纺织产品（截 止至 2018 年 5 月 31 日）
家用燃气灶具	GB16410-2007	8.1.1 b、8.2.1	使用燃气类别	全部属于	
		8.2.4 c	安全注意事项	全部属于	
		5.2.1	气密性	全部属于	
		5.2.3	干烟气中一氧化碳浓度	仅 5.2.3“干烟气中一氧 化碳浓度”属于	
		5.2.3	燃烧工况（离焰、熄火、回火）	仅 5.2.3“离焰、熄火、 回火”属于	
		5.2.4	温升（操作时手必需接触部位）	全部属于	
		5.2.5 c)	耐热冲击	全部属于	
		5.2.6 b)	耐重力冲击	全部属于	
		5.2.7.1b)、 5.3.1.12	熄火保护装置	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		5.3.1.10d、f	进气管尺寸	全部属于	
家用燃气快速热水器	GB6932-2015	9.1.1b、9.4.1	使用燃气种类	全部属于	
		9.1.2a、b、c	安全注意事项	全部属于	
		6.1	燃气系统气密性	仅 6.1 条款（燃气系统气密性）属于	
		6.1	火焰稳定性	仅 6.1 条款（火焰稳定性）属于	
		6.1	烟气中 CO 含量 ψ ($Co_{\alpha=1}$, 无风状态)	仅 6.1 条款（烟气中 CO 含量 ψ ($Co_{\alpha=1}$, 无风状态)) 属于	
		6.1、5.2.3.3.1	防止不完全燃烧安全装置	仅 6.1 条款（防止不完全燃烧安全装置）属于，5.2.3.3.1 条款全部属于	
		6.1、5.2.3.1.1	熄火保护装置	仅 6.1 条款（熄火保护装置）属于，5.2.3.1.1 条款全部属于	
		6.1、5.2.3.4.1	烟道堵塞安全装置	仅 6.1 条款（烟道堵塞安全装置）属于，5.2.3.4.1 条款全部属于	
		6.1、5.2.3.4.1	风压过大安全装置	仅 6.1 条款（风压过大安全装置）属于，5.2.3.4.1 条款全部属于	
		6.1、5.2.3.2.1	防干烧安全装置	仅 6.1 条款（防干烧安全装置）属于，5.2.3.2.1 条款全部属于	
		附录 C.2	防护等级	全部属于	
		附录 C.7	工作温度下的电气强度和泄漏电流	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		附录 C.9	电气强度和泄漏电流	全部属于	
		附录 C.14	接地措施	全部属于	
		5.2.2.8.1、 5.2.2.8.2	排烟管	全部属于	
		5.2.2.9.1	给排气管	全部属于	
玩具	GB6675.1	5.3.7	限定增塑剂类别和限量要求	全部属于	
	GB 6675.2-2014	4.3.2	膨胀材料	全部属于	
		4.4	小零件	全部属于	
		4.5	某些特定玩具的形状、尺寸及强度	全部属于	
		4.6	边缘	全部属于	
		4.7	尖端	全部属于	
		4.8	突出部件	全部属于	
		4.9	金属丝和杆件	全部属于	
		4.10	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜	全部属于	
		4.11	绳索和弹性绳	全部属于	
		4.12	折叠机构	全部属于	
		4.13	孔、间隙、机械装置的可触及性	全部属于	
		4.14	弹簧	全部属于	
		4.15	稳定性及超载要求	全部属于	
		4.16	封闭式玩具	全部属于	
		4.17	仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜）	全部属于	
		4.18	弹射玩具	全部属于	
		4.19	水上玩具	全部属于	
		4.20	制动装置	全部属于	
		4.21	玩具自行车	全部属于	
		4.22	电动童车的速度要求	全部属于	
		4.23	热源玩具	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		4.24	液体填充玩具	全部属于	
		4.25	口动玩具	全部属于	
		4.26	玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板	全部属于	
		4.27	玩具火药帽	全部属于	
		4.28	声响要求	全部属于	
		4.29	磁体和磁性部件	全部属于	
	GB 6675.3-2014	4.1	一般要求	全部属于	
		4.2	头戴玩具	全部属于	
		4.3	化妆服饰	全部属于	
		4.4	供儿童进入的玩具	全部属于	
		4.5	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等）	全部属于	
	GB6675.4-2014	4	玩具材料中可迁移元素的最大限量要求	全部属于	
	GB 19865-2005	8	输入功率	全部属于	
		9	发热和非正常工作	全部属于	
		10	工作温度下的电气强度	全部属于	
		11	耐潮湿	全部属于	
		12	室温下的电气强度	全部属于	
		13	机械强度	全部属于	
		14	结构	全部属于	
		15	软线和电线的保护	全部属于	
		17	螺钉和连接	全部属于	
		18	电气间隙和爬电距离	全部属于	
		19	耐热和耐燃	全部属于	
		8	输入功率	全部属于	
		9	发热和非正常工作	全部属于	
		10	工作温度下的电气强度	全部属于	
		11	耐潮湿	全部属于	
		12	室温下的电气强度	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		13	机械强度	全部属于	
		14	结构	全部属于	
		15	软线和电线的保护	全部属于	
		17	螺钉和连接	全部属于	
		18	电气间隙和爬电距离	全部属于	
		19	耐热和耐燃	全部属于	
童车	GB14746-2006	3.1.1	锐利边缘	全部属于	
		3.1.2	突出物	全部属于	
		3.1.3	有关安全的紧固件的紧固和强度	全部属于	
		3.2	车闸	全部属于	
		3.3	车把	全部属于	
		3.4	车架/前叉组合件	全部属于	
		3.5	前叉	全部属于	
		3.6	车轮	仅 3.6.2“ 间隙 ”， 3.6.3“ 静 负 荷 ”， 3.6.4“ 车轮夹持力”属于	
		3.7	最大充气压力	全部属于	
		3.8.2	脚蹬间隙	全部属于	
		3.8.3	脚蹬/曲柄部件动态试验	全部属于	
		3.9	鞍座	全部属于	
		3.10	驱动系统静负荷试验	全部属于	
		3.11	链罩	全部属于	
		3.12	平衡轮	全部属于	
		3.13	说明书	仅 a)、b)、d)、e)、f)、 g)、h)、i)、j)和 k)条款 属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
	GB14747-2006	4.1	材料（特定可迁移元素最大限量）	全部属于	
		4.2	机械强度	全部属于	
		4.3	锐利边缘、锐利尖端、外露突出物、挤夹点和小零件	全部属于	
		4.4	稳定性	全部属于	
		4.5	零件	全部属于	
		4.6	产品标志和使用说明	仅 4.6.2.4“适用年龄和体重”和 4.6.2.5“安全警示（安全使用方法及组装装配说明）”属于	
	GB14748-2006	4.1	材料（特定可迁移元素最大限量）	除 4.1.1“材料质量”外均属于	
		4.3	燃烧性能	全部属于	
		4.4	结构	全部属于	
		4.5	基本尺寸	全部属于	
		4.6	推车的适用年龄	全部属于	
		4.7	卧兜和坐兜连接在车架上的装置	全部属于	
		4.8	稳定性	全部属于	
		4.9	手把强度	全部属于	
		4.10	制动装置	全部属于	
		4.11	折叠锁定装置	全部属于	
		4.12	可拆卸卧兜或坐兜的连接装置的强度和耐用性	全部属于	
		4.13	束缚系统	全部属于	
		4.14	车轮的强度	全部属于	
		4.15	动态耐久性测试	全部属于	
		4.16	撞击强度	全部属于	
		4.17	静态强度	全部属于	
		6	塑料包装袋和软塑料薄膜	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
	GB14749-2006	7	产品标志和使用说明	仅 7.2.6“安全使用方法及组装装配说明”属于	
		4.1	材料（特定可迁移元素最大限量）	除 4.1.1“材料质量”外均属于	
		4.3	结构	除 4.3.1“木制部件”外均属于	
		4.4	静态稳定性	全部属于	
		4.5	动态稳定性	全部属于	
		4.6	静态强度	全部属于	
		4.7	动态强度	全部属于	
		4.8	碰撞强度	全部属于	
		4.9	阻燃性能	全部属于	
		4.10	包装塑料袋	全部属于	
		4.11	产品标志和使用说明	仅 4.11.1、4.11.2.4“适用年龄和体重”、4.11.2.5“安全警示”、4.11.3“安全使用方法及组装装配说明”属于	
纺织面料	GB 18401-2010	5.1	甲醛含量	全部属于	附录 A 除外
			可分解致癌芳香胺染料	全部属于	附录 A 除外
家庭纺织用品、 床上用品	GB 18401-2010	5.1	甲醛含量	全部属于	
			可分解致癌芳香胺染料	全部属于	
			耐唾液色牢度	全部属于	婴幼儿纺织产品
	GB 18383-2007	4.1.1	原料要求 4.1.1	全部属于	
		4.1.2	原料要求 4.1.2	全部属于	
		4.1.4	原料要求 4.1.4	全部属于	
		4.2.1	生活用絮用纤维制品卫生要求 4.2.1	全部属于	
	GB 31701-2015	4.1.1	甲醛含量	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
			可分解致癌芳香胺染料	全部属于	婴幼儿纺织产品
			耐唾液色牢度	全部属于	
		4.2	重金属	全部属于	
			邻苯二甲酸酯	全部属于	
			燃烧性能	全部属于	
		4.4.1	附件的要求 4.4.1	全部属于	
		4.4.2	附件的要求 4.4.2	全部属于	
		4.5.1	其他要求 4.5.1	全部属于	
		4.5.2	其他要求 4.5.2	全部属于	
鞋类	GB 25036-2010	5.2	游离甲醛	全部属于	
			可萃取的重金属（铅、镉、砷）	全部属于	
			可分解的有害芳香胺染料	全部属于	
			含氯酚（五氯苯酚、2,3,5,6-四氯苯酚）	全部属于	
			N-亚硝基胺	全部属于	
		5.3	断针检测	全部属于	
			可触及的锐利边缘	全部属于	
			可触及的锐利尖端	全部属于	
			可拆卸或经可预见的合理滥用测试后脱落的小附件	全部属于	
	GB 25038-2010	5	游离甲醛	全部属于	
			可萃取的重金属（铅、镉、砷）	全部属于	
			可分解的有害芳香胺染料	全部属于	
			含氯酚（五氯苯酚、2,3,5,6-四氯苯酚）	全部属于	
	GB 30585-2014	5.1.1	露出的钉尖	全部属于	
		5.1.2	可触及的锐利边缘和锐利尖端	全部属于	
		5.1.3	断针检测	全部属于	
		5.1.4	可拆卸的附件	全部属于	
		5.1.5	附件及小附件抗拉强力	全部属于	
		5.1.7	有效跟高	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		5.3	皮革和毛皮的六价铬	全部属于	
			可分解有害芳香胺染料（纺织品）	全部属于	
			可分解有害芳香胺染料（皮革和毛皮）	全部属于	
			甲醛	全部属于	
			重金属含量（砷、铅、镉）	全部属于	
			富马酸二甲酯	全部属于	
			橡胶部件中的 N-亚硝基胺	全部属于	
			邻苯二甲酸酯	全部属于	
	GB 20400-2006	5	可分解有害芳香胺染料	全部属于	
			游离甲醛	全部属于	
	GB 18401-2010	5.1	甲醛含量	全部属于	
			可分解致癌芳香胺染料	全部属于	
箱包皮具	GB 20400-2006	5	可分解有害芳香胺染料	全部属于	
			游离甲醛	全部属于	
	GB 18401-2010	5.1	甲醛含量	全部属于	
			可分解致癌芳香胺染料	全部属于	
	GB 21550-2008	3.1	氯乙烯单体限量	全部属于	
		3.2	可溶性重金属限量（铅、镉）	全部属于	
		3.3	其他挥发物限量	全部属于	
生活用纸	GB 15979-2002	4.3	微生物指标	全部属于	
卫生巾	GB 15979-2002	4.3	微生物指标	全部属于	
纸尿裤	GB 15979-2002	4.3	微生物指标	全部属于	
电动自行车	GB 17761-1999	5.1.1	最高车速	全部属于	
		5.2.1	制动性能	全部属于	
		5.2.2	车架/前叉组合件振动强度	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
弹簧软床垫	QB/T 1952.2-2011	第 5 章表 3-32	阻燃性能	全部属于	该条款要求符合强制性标准 GB 17927.1-2011 和 GB17927.2-2011 中的规定
儿童家具	GB 28007-2011	5.1	结构安全	全部属于	
		5.2	有害物质限量	全部属于	
家具	GB 18584-2001	4	甲醛释放限量	全部属于	
			重金属含量	全部属于	
	GB 18580-2001	5	甲醛释放限量	全部属于	
	GB 18580-2017	4	甲醛释放限量	全部属于	GB 18580-2017 将于 2018 年 5 月 1 日实施
	GB 17927.1-2011	8.6	抗引燃特性	全部属于	
	GB 17927.2-2011	8.6	抗引燃特性	全部属于	
难燃胶合板	GB/T 18101-2013	6.5.3	甲醛释放限量	全部属于	该条款要求符合强制性标准 GB 18580-2001 第 5 章中的规定
			甲醛释放限量	全部属于	该条款要求符合强制性标准 GB 18580-2017 第 4 章中的规定
人造板	GB 18580-2001	5	甲醛释放限量	全部属于	GB 18580-2017 将于 2018 年 5 月 1 日实施
	GB 18580-2017	4	甲醛释放限量	全部属于	
汽车灯	GB 4599-2007	5	技术要求	全部属于	包括：一般要求、光色、使用灯泡要求、标称电压、功率、配光稳定性、塑料配光镜要求、配光性能

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
	GB 21259-2007	5	技术要求	全部属于	包括：一般要求、光色、使用灯泡要求、镇流器系统要求、、配光稳定性、塑料配光镜要求、配光性能
	GB 4660-2016	5	要求	全部属于	包括：一般要求、色度、光源要求、明暗截止线、电磁兼容、配光稳定性、塑料配光镜要求、配光性能
	GB 11554-2008	4	要求	全部属于	包括：一般要求、配光性能、光色、耐热性
	GB 17509-2008	6	要求	全部属于	包括：光色、使用灯泡要求、光源模块、配光
	GB 15235-2007	5	技术要求	全部属于	包括：一般要求、光色、使用灯泡要求、光源模块、配光性能
	GB 5920-2008	5	要求	全部属于	包括：一般规定、配光性能
		6	光色	全部属于	——
	GB 11564-2008	4	要求	全部属于	包括：一般规定、形状、尺寸、和结构的规定、色度、光度、环境试验

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
	GB 23255-2009	5	要求	全部属于	包括：光源模块、光色、使用灯泡要求、发光面积、配光性能、耐热性能
	GB 15766.1-2008	2	灯丝灯泡要求与试验条件	全部属于	包括：一般要求、标志、玻壳、颜色、尺寸、灯头、光电性能、光学质量、紫外辐射、标准灯泡。
		3	放电灯泡要求与试验条件	全部属于	包括：一般要求、标志、玻壳、灯头、电极、电弧及遮光带的位置和尺寸、启动、上升和热再触发性能、光电性能、、颜色、紫外辐射、标准灯泡。
汽车儿童安全座椅	GB 27887-2011	4.1	儿童约束系统的分类	全部属于	
		4.2	车辆上的定位和安装	全部属于	
		4.3	结构	全部属于	
		4.4	ISOFIX 约束系统规范	全部属于	
		4.5	标识的检查	全部属于	
		4.6	安装说明书和使用说明书的检查	全部属于	
		5.1.1	抗腐蚀性	全部属于	
		5.1.2	吸能性	全部属于	
		5.1.3	翻转	全部属于	
		5.1.4	动态试验	全部属于	
		5.1.5	温度限制	全部属于	
		5.2.1	带扣（含 5000 次开闭循环、加载、空载、强度）	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		5.2.2	调节装置（含微滑移、5000 次循环耐久）	全部属于	
		5.2.3.1	自动锁止卷收器	全部属于	
		5.2.3.2	紧急锁止卷收器	全部属于	
		5.2.4	织带（含光照、低温、高温、浸水、磨损）	全部属于	
		5.2.5	锁止装置	全部属于	
		5.2.6	ISOFIX 连接装置	全部属于	
		8	标识	除 8.1 外均属于	
		9	说明书	除 9.2.5 外均属于	
汽车轮胎	GB 9743-2015	4.6.1	强度性能	全部属于	
		4.6.2	无内胎轮胎脱圈阻力	全部属于	
		4.6.3	耐久性能	全部属于	
		4.6.4	低气压性能	全部属于	
		4.6.5	高速性能	全部属于	
		4.2	新胎外缘尺寸	全部属于	
		4.7	胎面磨损标志	全部属于	
		6	标志	仅 6.1 条款 a) 规格, c) 负荷指数或层级、 负荷能力、充气压力, d) 速度符号属于	
	GB 9744-2015	4.6.1	强度性能	全部属于	
		4.6.2	耐久性能	全部属于	
		4.6.3	高速性能	全部属于	
		4.2	外缘尺寸	全部属于	
		4.7	胎面磨损标志	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
	GB 7037-2007	6	标志	仅 6.1 a) 规格, c) 负荷指数或层级、负荷能力、充气压力, d) 速度符号属于	
		4.6.1	强度性能	全部属于	
		4.6.2	耐久性能	全部属于	
		4.6.3	高速性能	全部属于	
		4.5	外缘尺寸	全部属于	
		6.1	胎面磨损标志	全部属于	
		4.4	外观质量	全部属于	
		6	标志	仅 6.2 a) 轮胎规格, c) 翻新轮胎应标志“RETREAD”或“翻新”, d) 负荷指数、层级、最大负荷能力、速度符号、充气压力属于	
	GB 14646-2007	4.6.1	强度性能	全部属于	
		4.6.2	耐久性能	全部属于	
		4.6.3	高速性能	全部属于	
		4.6.4	无内胎轮胎脱圈阻力	全部属于	
		4.5	外缘尺寸	全部属于	
		6.1	胎面磨损标志	全部属于	
		4.4	外观质量	全部属于	
		6	标志	仅 6.2 a) 轮胎规格, c) 翻新轮胎应标志“RETREAD”或“翻新”, d) 负荷指数或层级、最大负荷能力、速度符号、充气压力属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
制动片	GB 5763-2008	5.3	摩擦性能	全部属于	
		5.4	剪切强度	全部属于	
		8.1.2	标志	仅指定摩擦系数属于	
汽油	GB 17930-2016	5	研究法辛烷值 (RON)	全部属于	
	GB18351-2015	5	研究法辛烷值 (RON)	全部属于	
柴油	GB 19147-2016	5	十六烷值	全部属于	
	GB252-2015	4	十六烷值	全部属于	
润滑油	GB 11121-2006	4	低温动力黏度	全部属于	
			运动黏度 (100°C)	全部属于	
	GB 11122-2006	4	低温动力黏度	全部属于	
			运动黏度 (100°C)	全部属于	
制动液	GB 12981-2012	4	平衡回流沸点	全部属于	
			湿平衡回流沸点	全部属于	
			蒸发性能 (100°C±2°C,168h±2h)	全部属于	
			运动黏度 (-40°C)	全部属于	
消防水枪	GB 8181-2005	4.8	密封性能	全部属于	
		4.9	耐水压强度	全部属于	
		4.10	使用环境温度	全部属于	
		4.11	抗跌落性能	全部属于	
		4.12	耐腐蚀性能	全部属于	
过滤式消防自救呼吸器	GB 21976.7-2012	5.3	材料	仅 5.3.3 材料阻燃性能及 5.3.4 包装材料强度属于	
		5.4	抗机械碰撞及环境变化性能	全部属于	
		5.5	防护性能	全部属于	
		5.6	防护头罩	仅 5.6.3 吸入气体中的二氧化碳含量属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		5.8	连接强度	全部属于	
手提式灭火器	GB 4351.1-2005	6.6	灭火性能	全部属于	
		6.7	密封性能	全部属于	
		6.8	机械强度	全部属于	
		6.1	结构要求	全部属于	
		6.12	灭火器压力指示要求	全部属于	
消防水带	GB 6246-2011	4.4	设计工作压力、试验压力及最小爆破压力	全部属于	
		4.7	延伸率和膨胀率及扭转方向	全部属于	
		4.8	可弯曲性		
		4.10	耐低温性能	全部属于	
		4.11	衬里（或外覆层）物理力学性能	全部属于	
		4.12	耐磨性能	全部属于	
消防应急灯具	GB 17945-2010	6.3	系统与整机性能	全部属于	
		6.4	充、放电性能	全部属于	
		6.6	重复转换性能	全部属于	
		6.8	转换电压性能	全部属于	
		6.11	耐压性能	全部属于	
眼镜	GB 13511.1-2011	5.2	顶焦度	全部属于	
		5.6	光学中心水平距离偏差	全部属于	
			光学中心单侧水平允差	全部属于	
			光学中心垂直互差	全部属于	
			老视成镜顶焦度互差	全部属于	
		7.1	标志	部分属于(仅顶焦度、瞳距、光学中心水平距离等项目)	
	GB 13511.2-2011	4.4.2	后顶焦度	全部属于	
		4.4.3	附加顶焦度	全部属于	
	GB 10810.1-2005	5.1.2.1	镜片顶焦度	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
	GB 10810.2-2006	5.1.3	附加顶焦度	全部属于	
		4.2.2.1	镜片顶焦度	全部属于	
		4.2.3	附加顶焦度	全部属于	
	GB 10810.3-2006	5.3	太阳镜类的透射比	全部属于	
		5.4.1	驾驶用镜类的光透射比	全部属于	
		5.4.2	驾驶用镜类的光谱透射比	全部属于	
		5.4.3	驾驶用镜类的交通信号识别	全部属于	
	GB 10810.4-2012	4.1	光反射比和平均反射比	全部属于	
	QB 2457-1999	5.2	镜片的光学性能	部分属于（顶焦度）	
		5.5.1	镜片光透射比	全部属于	
		5.5.2	平均透射比	全部属于	
		5.5.3.1	色极限	全部属于	
		5.5.3.2	交通讯号识别	全部属于	
	WS 219-2015	4.1.1	顶焦度	全部属于	
		4.3	光学中心偏差	全部属于	
	QB/T 2659-2004	5.1.3	顶焦度	全部属于	该条款要求符合强制性标准 GB 10810 中的规定。
文具	GB 21027-2007	3.1	可迁移元素的最大限量	全部属于	
		3.2	涂改制品中有机溶剂苯含量	全部属于	
			涂改制品中不应含有氯代烃	全部属于	
		3.3	胶粘剂的游离甲醛限量	全部属于	
			胶粘剂的苯限量	全部属于	
			胶粘剂的甲苯及二甲苯限量	全部属于	
			胶粘剂的总挥发性有机物限量	全部属于	
		3.5	染料中有害芳香胺的含量	全部属于	
		3.6	本册亮度（白度）	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		3.7	笔的上帽安全	全部属于	
	GB/T 26704-2011	4.6	涂层和铅芯的可迁移元素的含量	全部属于	该条款要求符合强制性标准 GB 21027-2007 中 3.1 的规定。
洗涤用品	GB 14930.1-2015	4.2.1	砷	全部属于	
			重金属（以 Pb 计）	全部属于	
			甲醇含量	全部属于	
			甲醛含量	全部属于	
水泥	GB175-2007	7.3.3	强度	全部属于	
		7.3.2	安定性	全部属于	
		7.3.1	凝结时间	全部属于	
		7.1	化学指标氯离子	除不溶物、氧化镁、烧失量、三氧化硫外都属于	
	GB 6566-2010	——	放射性	全部属于	
陶瓷砖	GB 6566-2010	——	放射性	全部属于	
溶剂型木器涂料	GB 18581-2009	5.2.1	挥发性有机化合物（VOC）	全部属于	聚氨酯类
		5.2.2	苯含量	全部属于	聚氨酯类
			苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和	全部属于	聚氨酯类
		5.2.3	游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和（聚氨酯木器涂料和腻子）	全部属于	聚氨酯类
		5.2.4	卤代烃含量	全部属于	聚氨酯类
		5.2.5	重金属（铅、镉、铬、汞）（色漆）	全部属于	聚氨酯类
		5.2.1	挥发性有机化合物（VOC）	全部属于	硝基类
		5.2.2	苯含量	全部属于	硝基类
			甲苯、二甲苯、乙苯含量总和	全部属于	硝基类
			甲醇含量	全部属于	硝基类

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		5.2.5	重金属（铅、镉、铬、汞）（色漆）	全部属于	硝基类
		5.2.1	挥发性有机化合物（VOC）	全部属于	醇酸类
		5.2.2	苯含量	全部属于	醇酸类
			甲苯、二甲苯、乙苯含量总和	全部属于	醇酸类
		5.2.4	卤代烃含量	全部属于	醇酸类
		5.2.5	重金属（铅、镉、铬、汞）（色漆）	全部属于	醇酸类
水性木器涂料	GB 24410-2009	5.2.1	挥发性有机化合物（VOC）	全部属于	
		5.2.2	苯系物含量	全部属于	
		5.2.3	乙二醇醚及其酯类含量(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和)	全部属于	
		5.2.4	游离甲醛	全部属于	
		5.2.5	可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）（色漆）	全部属于	
	HJ 2537-2014	6.1	挥发性有机化合物（VOC）	全部属于	
		6.4	苯系物含量	全部属于	
		6.2	乙二醇醚及其酯类含量(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和)	全部属于	
		6.3	游离甲醛	全部属于	
		6.5	卤代烃	全部属于	
		6.6	可溶性铅	全部属于	
			可溶性镉	全部属于	
			可溶性铬	全部属于	
			可溶性汞	全部属于	
外墙涂料	GB 24408-2009	6.2.1	挥发性有机化合物（VOC）含量	全部属于	水性外墙涂料
		6.2.4	游离甲醛含量	全部属于	水性外墙涂料

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		6.2.2	乙二醇醚及醚酯含量总和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯)	全部属于	水性外墙涂料
		6.2.3	挥发性有机化合物 (VOC) 含量	全部属于	溶剂型外墙涂料
		6.2.5	苯含量	全部属于	溶剂型外墙涂料
			甲苯、乙苯和二甲苯含量总和	全部属于	溶剂型外墙涂料
		6.2.6	游离二异氰酸酯(TDI 和 HDI)含量总和	全部属于	溶剂型外墙涂料
		6.2.2	乙二醇醚及醚酯含量总和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯)	全部属于	溶剂型外墙涂料
	HJ 2537-2014	6.1	挥发性有机化合物 (VOC)	全部属于	
		6.4	苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和	全部属于	
		6.2	乙二醇醚及其酯类含量(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和)	全部属于	
		6.3	游离甲醛	全部属于	
内墙涂料	GB 18582-2008	5.2.1	挥发性有机化合物 (VOC)	全部属于	
		5.2.2	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和	全部属于	
		5.2.3	游离甲醛	全部属于	
		5.2.4	可溶性铅	全部属于	
			可溶性镉	全部属于	
			可溶性铬	全部属于	
			可溶性汞	全部属于	
	HJ 2537-2014	5.2.1	挥发性有机化合物 (VOC)	全部属于	
		5.2.3	乙二醇醚及其酯类含量(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和)	全部属于	
		5.2.4	游离甲醛	全部属于	
		6.6	可溶性铅	全部属于	

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
防水涂料			可溶性镉	全部属于	
			可溶性铬	全部属于	
			可溶性汞	全部属于	
	JC 1066-2008	5.1	挥发性有机化合物(VOC)	全部属于	水性建筑防水涂料
		5.3	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和	全部属于	水性建筑防水涂料
		5.4	氨	全部属于	水性建筑防水涂料
		5.2	游离甲醛	全部属于	水性建筑防水涂料
		5.6	可溶性重金属	全部属于	水性建筑防水涂料
		5.1	挥发性有机化合物(VOC)	全部属于	反应型建筑防水涂料
		5.3	苯	全部属于	反应型建筑防水涂料
			甲苯、乙苯和二甲苯总和	全部属于	反应型建筑防水涂料
			苯酚	全部属于	反应型建筑防水涂料
			蒽	全部属于	反应型建筑防水涂料
			萘	全部属于	反应型建筑防水涂料
		5.5	游离 TDI	全部属于	反应型建筑防水涂料
		5.6	可溶性重金属	全部属于	反应型建筑防水涂料
		5.1	挥发性有机化合物(VOC)	全部属于	溶剂型建筑防水涂料
		5.3	苯	全部属于	溶剂型建筑防水涂料
			甲苯、乙苯和二甲苯总和	全部属于	溶剂型建筑防水涂料
			苯酚	全部属于	溶剂型建筑防水涂料
			蒽	全部属于	溶剂型建筑防水涂料
			萘	全部属于	溶剂型建筑防水涂料
		5.6	可溶性重金属	全部属于	溶剂型建筑防水涂料
	HJ 457-2009	6.1	挥发性有机化合物(VOC)	全部属于	挥发固化型防水涂料
		6.5	甲醛	全部属于	挥发固化型防水涂料
		6.6	可溶性重金属	全部属于	挥发固化型防水涂料
		6.2	挥发性有机化合物(VOC)	全部属于	反应固化型防水涂料

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
		6.4	苯	全部属于	反应固化型防水涂料
			苯类溶剂	全部属于	反应固化型防水涂料
		6.6	可溶性重金属	全部属于	反应固化型防水涂料
		6.7	固化剂中游离甲苯二异氰酸酯	全部属于	反应固化型防水涂料
婴幼儿食具、不锈钢食具容器	GB 4806.2-2015	3.1	原料要求	全部属于	
		3.2	感官要求	全部属于	
		3.3	理化指标	全部属于	
		3.4	添加剂	全部属于	
		4.2	标签标识	GB4806.1 中仅 8.5 属于; 4.2 中除 GB4806.1 要求外均属于	该条款要求符合强制性标准 GB 4806.1 的要求。
	GB 4806.3-2016	4.1	感官要求	全部属于	
		4.2	理化指标	全部属于	
		5.2	标签标识	仅 GB4806.1 中 8.5 属于	该条款要求符合强制性标准 GB 4806.1 的要求。
	GB 4806.4-2016	4.1	原料要求	全部属于	
		4.2	感官要求	全部属于	
		4.3	理化指标	全部属于	
		5.2	标签标识	仅 GB4806.1 中 8.5 属于	该条款要求符合强制性标准 GB 4806.1 的要求。
	GB 4806.5-2016	4.1	原料要求	全部属于	
		4.2	感官要求	全部属于	
		4.3	理化指标	全部属于	
		5.2	标签标识	除 GB4806.1 中 8.1、8.2、8.3、8.4、8.6 外均属于	该条款要求符合强制性标准 GB 4806.1 的要求。

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
	GB 4806.7-2016	4.1	原料要求	全部属于	
		4.2	感官要求	全部属于	
		4.3	理化指标	全部属于	
		4.4	添加剂	全部属于	
		5.2	标签标识	仅 GB4806.1 中 8.5 属于	该条款要求符合强制性标准 GB 4806.1 的要求。
	GB 4806.8-2016	4.1	原料要求	全部属于	
		4.2	感官要求	全部属于	
		4.3	理化指标	全部属于	
		4.4	微生物限量	全部属于	
		4.5	添加剂	全部属于	
		5.3	标签标识	仅 GB4806.1 中 8.5 属于	该条款要求符合强制性标准 GB 4806.1 的要求。
	GB 4806.9-2016	4.1	原料要求	全部属于	
		4.2	感官要求	全部属于	
		4.3	理化指标	全部属于	
		5.3	标签标识	仅 GB4806.1 中 8.5 属于	该条款要求符合强制性标准 GB 4806.1 的要求。
	GB 4806.10-2016	4.1	原料要求	全部属于	
		4.2	感官要求	全部属于	
		4.3	理化指标	全部属于	
		4.4	添加剂	全部属于	
		5.2	标签标识	仅 GB4806.1 中 8.5 属于	该条款要求符合强制性标准 GB 4806.1 的要求。

品类别	标准号	条款号	项目名称	情况分类说明	备注
	GB 4806.11-2016	4.1	原料要求	全部属于	
		4.2	感官要求	全部属于	
		4.3	理化指标	全部属于	
		4.4	添加剂	全部属于	
		5.2	标签标识	GB4806.1 中仅 8.5 属于; 5.2 中除 GB4806.1 的要求外均属于	该条款要求符合强制性标准 GB 4806.1 的要求。
电冰箱	GB 4706.1-2005 GB 4706.13-2014	8	对触及带电部件的防护	全部属于	
		10	输入功率和电流	全部属于	
		11	发热	全部属于	
		13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	全部属于	
		15	耐潮湿	全部属于	
		16	泄漏电流和电气强度	全部属于	
		17	变压器和相关电路的过载保护	全部属于	
		19	非正常工作	全部属于	
		20	稳定性和机械危险	全部属于	
		21	机械强度	全部属于	
		22	结构	全部属于	
		23	内部布线	全部属于	
		24	元件	全部属于	
		25	电源连接和外部软线	全部属于	
		26	外部导线用接线端子	全部属于	
		27	接地措施	全部属于	
		28	螺钉和连接	全部属于	
		29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	全部属于	
		30	耐热和耐燃	全部属于	
		31	防锈	全部属于	

公开方式：主动公开

广东省工商行政管理局办公室

2017 年 10 月 27 日印发

校对: 赵炎